MULHACÉN
FERRETERÍA CÉSPED ARTIFICIAL TOLDOS

Commercial NinetyFive



Commercial 95 es un tejido de polietileno de alta calidad y alta resistencia diseñado para su exposición al aire libre. Es una opción segura para estructuras tensadas, toldos-velas y cubiertas de sombra en aplicaciones comerciales, arquitectónicas y de mediana escala.

PROTECCIÓN SOLAR
RESISTENCIA
DURABILIDAD

TEJIDOS

Commercial 95® 340

Diseñado para estructuras de tensión y velas de sombra que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.

Es el primer tejido para sombra arquitectónica en el mundo. El fabricante de este tejido ofrece una garantía de resistencia de 15 años contra la degradación por rayos UV.

Commercial 95 FR

Diseñado como una **tela ignífuga** para estructuras arquitectónicas y otras de menor escala. Cuenta con una garantía de resistencia del fabricante de hasta 12 años ante la degradación por rayos UV.

El tejido se fabrica a partir de hilados estabilizados y está construido para bloquear hasta el 95% de los rayos nocivos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Resistente a la exposición solar

Estas mallas de polietileno de alta densidad están fabricadas con hilos a los que añaden un tratamiento que protege y bloquea hasta el 98.8% de los dañinos rayos UV.

Tejido transpirable

Por un lado, facilita la circulación del aire caliente refrescando así la zona y por el otro, es permeable ya que deja pasar el agua y evita que se acumule la humedad.

No es tóxico

Al contrario que el PVC, que suele contener plomo y ftalato que pueden dejan residuos e incluso ser tóxicos por contacto, el polietileno es 100% libre de plomo y de ftalatos. Tiene concedido el sello Oeko-Tex® 100.

Mantiene su forma original

Se trata de un tejido con cierta elasticidad que le permite adaptarse a cualquier espacio pero que no pierde tensión ni se agrieta debido a la gran resistencia de este material.

Sin mantenimiento para limpieza

El polietileno repele las sustancias y no absorbe la suciedad. Si queda polvo atrapado, se limpia fácilmente con el agua de lluvia.

Material respetuoso con el medio ambiente

Reciclar el PVC es costoso porque hay que separar el ftalato y por este motivo, es más fácil reciclar el polietileno y convertirlo en productos de este material de nuevo. Es más amigable con el medio ambiente. Tiene concedido la certificación Greenguard®.

Commercial NinetyFive



Commercial 95
STONE 502300



Commercial 95 | FR
WHITE 7168 | **FR7168**



Commercial 95 | FR
NATURAL 7916 | **FR7916**



Commercial 95 | FR
SAND 7901 | **FR7901**



Commercial 95 | FR
YELLOW 7907 | **FR7907**



Commercial 95
CEDAR 7917



Commercial 95 |
OCHRE 7906 |



Commercial 95
AQUAMARINE 502287



Commercial 95
BRIGHT GREEN 7836



Commercial 95
ROYAL PURPLE 7897



Commercial 95 | FR
AQUATIC 7910 | **FR7910**



Commercial 95
NAVY 7905



Commercial 95
ORANGE 7900



Commercial 95 |
CAYENNE 7914 |



Commercial 95
DRIFTWOOD 502284



Commercial 95 | FR
RED 7903 | **FR7903**



Commercial 95
TURQUOISE 7912



Commercial 95 | FR
RIVERGUM 7902 | **FR7902**



Commercial 95
SKY 7904



Commercial 95
BRUNSWICK GREEN 7908



Commercial 95 |
STEEL GREY 7909 |



Commercial 95
BLUEBIRD 502263



Commercial 95 | FR
METAL 7913 | **FR7913**



Commercial 95
CHARCOAL 7915



Commercial 95
BLACK 7911

Color	Factor Cobertura	Factor Sombra	UV-Vis Trans %	UVR Trans %	UVR Bloque %	UVE %	Categoría Protección
Aquamarine	95	89.5	10.5	4.9	95.1	95	Most Effective
Aquatic Blue	92	85.6	14.4	8.9	91.1	91	Very Effective
Black	94	94.6	5.4	5.2	94.8	93	Very Effective
Blue Bird	95	91.2	8.8	4.7	95.3	95	Most Effective
Bright Green	92	88.6	11.4	7.5	92.5	91	Very Effective
Brunswick Green	94	93.8	6.2	5.3	94.7	93	Very Effective
Charcoal	93	93.1	6.9	6.6	93.4	91	Very Effective
Cherry Red	91	78.4	21.6	8.8	91.2	91	Very Effective
Deep Ochre	94	92.8	7.2	5.4	94.6	93	Very Effective
Driftwood	95	90.0	10.0	5.1	94.9	94	Very Effective
Desert Sand	94	86.1	13.9	6.2	93.8	93	Very Effective
Gun Metal	93	91.4	8.6	6.8	93.2	92	Very Effective
Natural	93	76.2	23.8	6.9	93.1	92	Very Effective
Navy Blue	94	93.6	6.4	5.6	94.4	93	Very Effective
Orange	93	80.6	19.4	6.0	94.0	93	Very Effective
Rivergum Green	93	88.7	11.3	7.1	92.9	92	Very Effective
Sky Blue	92	89.0	11.0	7.8	92.2	91	Very Effective
Steel Grey	94	90.9	9.1	5.7	94.3	93	Very Effective
Stone	94	89.3	10.7	5.7	94.3	94	Very Effective
Turquoise	92	86.0	14.0	8.5	91.5	91	Very Effective
White	93	73.9	26.1	7.1	92.9	92	Very Effective
Yellow	95	77.6	22.4	4.5	95.5	94	Very Effective

Commercial
DualShade



Commercial Dualshade 350
AMAZONIA



Commercial Dualshade 350
CAPRI



Commercial Dualshade 350
CHAMALEON



Commercial Dualshade 350
CITRUS



Commercial Dualshade 350
COOBLESTORE



Commercial Dualshade 350
GOLD RUS



Commercial Dualshade 350
MACAW



Commercial Dualshade 350
MALDIVES



Commercial Dualshade 350
SANTORINI



Commercial Dualshade 350
SAVANNA



Commercial Dualshade 350
SUNBURST



Commercial Dualshade 350
TOPAZ

Colour	Cover Factor	Shade Factor	UV-Vis Trans %	UVR Trans %	UVR Block %	UVE %	Protection Category
Amazonia	92	91.1	8.9	7.6	92.4	91	Very Effective
Capri	92	83.9	16.1	7.9	92.1	91	Very Effective
Chameleon	90	86.4	13.6	9.7	90.3	91	Very Effective
Citrus	91	87.0	13.0	8.1	91.9	91	Very Effective
Cobblestone	93	90.3	9.7	6.4	93.6	93	Very Effective
Gold Rush	91	88.3	11.7	8.5	91.5	90	Effective
Macaw	92	83.3	16.7	9.3	90.7	90	Effective
Maldives	91	88.4	11.6	9.1	90.9	90	Effective
Santorini	93	83.3	16.7	7.8	92.2	92	Very Effective
Savanna	92	80.1	19.9	7.7	92.3	91	Very Effective
Sunburst	91	75.2	24.8	9.4	90.6	91	Very Effective
Topaz	92	85.8	14.2	9.4	90.6	90	Effective

Commercial
NinetyFive

Factor cobertura: Define la cantidad de luz visible e invisible que bloquea la lona de sombra. De 1m2, 92% lo ocupan las fibras, el resto es aire. Los resultados cambian porque el tejido es irregular, como pasaria con una esponja, por ejemplo.

Factor sombra: Decide la luz visible o invisible que traspasa el tejido. Se refiere a cómo de "espesa" es una tela. El porcentaje de bloqueo se ve afectado por la densidad del hilo, el perfil y el tipo de tejido.

UV - Vis Trans: Es lo opuesto a Factor cobertura. Es el porcentaje de luz que pasa por el tejido.

UVR % Trans: Rayos que traspasa.

UVR % Block: Rayos que bloquea.

UVE %: Factor mínimo de protección, en Australia el mínimo es 80%. Es un valor sacado de laboratorio que garantiza que este producto es apto para la protección humana.

Cuanto más alto sea el UVE, más efectivo es el tejido para la proyección humana. Hay 3 categorias de protección:

Categoria de protección:
Effective: 80.0 - 90.0
Very Effective: 91.0 - 94.9
Most Effective: + 95.0

Commercial 95 FR El tejido ignífugo además, llevan aditivos ignífugos. Su grado de inflamabilidad es de 12. (Este grado va de 0 a 100, donde 0 seria igual de inflamable que una piedra, por ejemplo)







